


大きな文字で見やすく、 ワンタッチで簡単操作。

選ばれる理由 1 見やすく配置したシンプルパネルで、操作は簡単です。
大きなボタンをピッと押すだけ、お好みの温度をキープします。



安心設計の 節水エコノミータイプ



選ばれる理由 2 節水と節約で、家計を守ります。
使い捨てにする入浴と違い、お湯を循環使用する「ホームパス」は、安心設計の高機能で年間50~100トンもの節水を実現しました。
日々の水道料金の節約に貢献、心豊かに入浴が楽しめます。

「ホームパス」の仕様

形式	BHS02BP2
本体設置場所	浴室内
本体外形寸法	高さ510×幅450×奥行180mm
本体質量	18kg(ろ材含む、乾燥重量)
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	900W/h
ヒーター消費電力	750W/h
制菌システム	紫外線ランプ(5W) 本体管内加熱処理
浄化システム	バイオ浄化(生物浄化)
風呂水清浄剤	球状麦飯石
レジオネラ菌設計基準	ふる水ワンダー(ジクロロイソシアヌル酸塩)
対応のべ入浴人数	不検出/100mL(風呂水清浄剤使用時)
対応浴槽容量	7人以下/日
温度表示	400L浴槽以下(湯量320L以下)
温度調節範囲	デジタル表示(7セグメント)
安全装置	35℃~45℃(設定1℃毎)(ヒーターOFF機能)
	漏電保護プラグ(感知電流6mA)
	ヒーター空焚防止装置(バイメタル+温度ヒューズ)
	ポンプ空運転防止装置(水流センサー)
	温度制御装置(水温センサー)
	自動熱洗浄ロック検知
	水温センサー異常検知
	浴水温度過昇検知
	転倒時機器停止装置(傾斜センサー)
	過電流保護装置(管ヒューズ15A)
電源コード	7m

消耗品/関連商品

抗菌トップフィルター 2枚入 ¥1,210(税込)	紫外線ランプ 1本 ¥8,360(税込)	パイプ洗浄剤(24時間風呂専用) 500g入(1~2回分) ¥2,420(税込)
24時間風呂対応入浴剤 (改良、改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。)		
森林の湯浴み(もりのゆあみ) 1,250g入(約50回分) ¥3,960(税込)	輝海の湯浴み(うみのゆあみ) 500g入(約20回分) ¥1,980(税込)	華花の湯浴み(はなのゆあみ) 500g入(約20回分) ¥1,980(税込)

入浴マナーを守って、快適バスタイム。

- 入浴前に浴槽のお湯で入念にかけ湯をしてください。(体に付着した菌を浴槽内に持ち込まないため)
- 毎日入浴時、浴槽に付着したヌメリや汚れはスポンジ等で落としてください。(ヌメリや汚れに雑菌が付着し、繁殖する原因になることがあります)

メンテナンスの目安(4人家族の場合)

メンテナンス内容	時期(目安)	方法
抗菌トップフィルターの洗浄	毎日	手洗い(消耗品)
風呂水清浄剤(ふる水ワンダー)	10日毎に1錠	投入(消耗品)
球状麦飯石の洗浄	3~6ヶ月	手洗い
本体内部の洗浄	3~6ヶ月	パイプ洗浄剤の使用
紫外線ランプ	9~12ヶ月	交換
浴水	1ヶ月	交換

*入浴回数などにより異なります。目安の時期より早めのメンテナンスの実施をお奨めします。
定期メンテナンスのご案内 年間 33,000円(税込)

より快適にお使いいただくための「定期メンテナンス契約」もご用意しています。製造元認定サービスセンターが年2回訪問し、ろ材の洗浄、管路(本体内部)洗浄、本体点検を行います。
上記金額には抗菌トップフィルター2枚も含まれております。
*お住まいの地域によっては別途出張費が掛かる場合があります。
また、ご利用の環境により、回数が変わる場合があります。
*紫外線ランプは別途かかります。

選ばれる理由 3

浄化制菌システムにより、気になる塩素の臭いもなく、マイルドで肌に柔らかい湯質をつくりだします。
沸かし立てのお湯で感じる、肌へのピリピリとした刺激を弱め、お子様から高齢者の方まで、心身ともにゆったりとご入浴いただけます。

お肌と環境にやさしい 浄化制菌システム

選ばれる理由

お湯の中の目に見えないゴミはもちろん、気になる大腸菌やレジオネラ属菌などの細菌を強力に制菌、厳しい水質基準を高いレベルでクリアしています。

「ホームバス」の水質設計基準				
5 以下	25 以下	1 以下	不検出	公衆浴場水質基準
2 以下	25 以下	1 以下	100未満	24時間風呂協議会 自主基準
2 以下	25 以下	1 以下	不検出	ホームバス
濁度 (度)	過マンガン酸カリウム 消費量 (mg/L)	大腸菌群数 (個/mL)	レジオネラ属菌数 (CFU/100mL)	風呂水清浄剤(付属品/錠剤)投入後、 レジオネラ属菌不検出

【採水条件】 ●使用水:水道水 ●浴槽の大きさ:浴槽湯はり量320L
●採水のタイミング:入浴後、風呂水清浄剤(付属品/錠剤)を投入し、8時間経過後

いつも清潔な湯質を保つために。

レジオネラ属菌は、もともと自然界(河川・湖水・温泉・土壌など)に生息する細菌です。人の体に付着した菌が、浴槽の中に持ち込まれると繁殖しやすくなります。人から人へ感染することはありませんが、特に高齢者や、新生児、免疫機能が低下している方が、エアロゾル(空中に浮遊する小さい粒子)を吸い込むとレジオネラ肺炎に感染する可能性が高くなります。本機の「熱洗浄機能」は60°Cで20分間、本体内部(配管・ろ材)を加熱制菌し、レジオネラ属菌の繁殖を抑えます。また、定期的にトップフィルター・ろ材・配管の洗浄と、紫外線ランプや浴槽水を交換すること、付属の「風呂水清浄剤」を10日毎に1錠を浴槽に投入することで、さらにに感染のリスクを低減します。取扱説明書に沿って、正しくお使い頂くことが大切です。

さまざまなタイプをご用意。どんなお風呂にも設置できます。

設置工事は、製造元の認定サービスセンターが設置工事にお伺いいたします。定期メンテナンス契約もご用意しております。

<p>標準タイプ</p>  <p>浴槽に接近させたり、浴室内の床面などに本体を設置する最も標準的なタイプです。別途費用は掛かりません。</p>	<p>浴槽の上に設置するタイプ</p>  <p>浴槽のサイドを利用し、人工大理石ボードを置いて、その上に本体を設置します。人工大理石ボード施工:価格 ¥11,000 (税込)</p>	<p>ユニットフレームの上に設置するタイプ</p>  <p>バランス釜などの上の空間にユニットフレームを使用し、浴室のスペースを有効利用します。人工大理石ボードが必要となる場合もあります。ユニットフレーム施工:価格 ¥13,200 (税込)</p>
---	---	--

希望小売本体価格 **454,300円 (税抜価格 413,000円)**
標準工事費 24,200円 (税抜価格 22,000円)
 標準工事費は、付属部品による価格です。別部品(人工大理石ボード、ユニットフレームなど)による設置工事は別途費用がかかります。また、現在お使いの商品の取り外しと廃棄は、別途費用がかかります。

- 安全上のご注意**
- ご使用前に「取扱説明書」と「設置工事説明書」をお読みの上、正しくお使いください。2. 故障や漏電のときに感電の恐れがありますので、アースを確実に取り付け、付属の漏電保護プラグを必ずご使用ください。アース付きコンセントがない場合は、第3種設置工事を行ってください。(別途費用がかかります。) 3. 浴水は体温を損なう場合がありますので、飲料水として使用しないでください。4. 定格15A以上の電源コンセントに単独で直接接続してお使いください。他の器具と併用すると分岐コンセントが発熱・発火することがあります。5. 本機は防水構造ではありません。水没することのないように水はけの良い場所に設置してください。感電・故障の原因になります。6. 振動等により本機が揺動し、感電やけがなどの原因となりますので、本機を設置するときは転倒防止の処置をしてください。7. お客様ご自身の設置や移動は感電・火災の原因となりますので、本機の設置・移動についてはお買い求めの販売店またはお客様相談室にご相談ください。8. 設置工事には電源コード保護のため、壁・穴を開ける場合がありますのでご了承ください。9. このカタログ記載の商品は、一般家庭用です。10. 皮膚に異常(湿疹・かゆみなど)を感じた場合やその他疾患がある方は、使用しないでください。異常を感じた場合は専門医にご相談ください。


- 使用上のご注意**
- バランス釜やガス釜を併用される場合には、本機ご使用前に釜の内部をよく洗浄してください。2. ご使用当初、ろ材のバイオバランスが保たれるまでの間、浴水が濁ったりすることがありますが、通常1~2週間で綺麗な浴水になります。濁った場合は浴水を交換してください。3. 薬を常時服用している方やアトピー性皮膚炎の方などが入浴する場合、浴水が濁ったりフィルターの洗浄・交換時期やろ材の洗浄時期が目安より早まる場合があります。4. 入浴時以外は保温・結露防止のため浴槽に蓋をしてください。5. もらい錆により、浴槽に錆が付着する場合がありますが、そのときは洗浄剤などで落としてください。6. 本機のヒーターは保温用ですので急遽温度を上げる場合には、バランス釜、ガス釜、給湯器などをご利用ください。7. 本機は平成4年度厚生労働省令第9号に適用する水道水を対象としており、温泉水等の使用は浴水の浄化や本機に影響がありますので、おやめください。8. 市販の入浴剤などは浴水の浄化などに影響を与えますので、当社販売の入浴剤を使用してください。9. 水流が弱くなった場合、本体内部とホースを24時間風呂専用洗浄剤などの排水パイプ用洗浄剤などで洗浄してください。10. 浴槽のゴミ箱などの浴水に触れている部分は本機を使用することにより長時間浴水を張っているため、通常より傷みやすいため、通常より部品交換時期が早まる場合があります。11. 腐蝕発生装置などと併用される場合は浴水が濁る場合があります。12. この商品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

浴槽確認のお願い 24時間風呂対応浴槽、ステンレス、タイル、天然石以外の浴槽では、浴水を長時間貯めて継続使用すると、まれに浴槽表面に曇れ、汚れ、変色の起る場合があります。ご購入の時に販売店にてお確かめください。

製造・販売元
株式会社ブライighthouseサービス
 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-8-8 大樹生命亀戸ビル9階
 お客さま相談室 ☎ 0120-39-9901
 お電話のご利用時間 / 9:30~17:00 (土・日・祝日はお休みです)

わが家は使いやすい ホームバス

24時間風呂



さまざまなタイプをご用意。どんなお風呂にも設置できます。設置工事は、製造元の認定サービスセンターが設置工事にお伺いいたします。定期メンテナンス契約もご用意しております。

標準タイプ 浴槽の上に設置するタイプ ユニットフレームの上に設置するタイプ

希望小売本体価格 **454,300円 (税抜価格 413,000円)**
標準工事費 24,200円 (税抜価格 22,000円)

●「ホームバス」には、取扱説明書に保証書を添付しております。お買い上げの際、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
 ●改良、改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。
 ●製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なります。
 ●このカタログ記載内容は、2024年9月1日現在のものです。

選ばれる理由がありました。

使いやすい 「ホームバス」

一日中、いつでも適温、入浴タイム。

安心して入浴が楽しめる。万全の安心設計。

やわらかなお湯、デリケートなお肌でも安心。

節水と節約で、環境と家計を守る。ムダのない循環システム。

お風呂掃除がとにかく楽、拭くだけでカタン、空き時間が有効に使えます。

ホームバス

24時間風呂

新登場!!